

Plantas
Clasificadoras
Móviles



Ecoclas

ZARANDA CLASIFICADORA

La planta **ECOCLAS** se suministra con Zarandas de 2 o 3 pisos construidos con mallas metálicas de diversos pasos (6, 12, 19, 25 y 32 mm), en función a la granulometría del material a separar. La zaranda disponible para esta planta es **ZC 1540** (1,50 x 4,00 mts; 6 m²; hasta 150 Tn/h efectivas)

CINTAS TRANSPORTADORAS

La planta de clasificación **ECOCLAS** cuenta con una cinta principal para el transporte de los agregados desde la tolva de recepción hasta la zaranda. Cinta Principal: tríos de 36" de ancho y 13,00 mts de largo, accionada mediante reductor pendular acoplado a motor eléctrico trifásico de 10 CV a 1400 RPM.

MOVILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE

La planta de clasificación **ECOCLAS** está diseñada para ser transportada como semirremolque, cumpliendo con todas las normas MERCOSUR referentes a transporte carretero. Se puede montar en tiempos menores a 3 hs de trabajo efectivo.

TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Tolva de 10 m³ de volumen (enrasado) construida en chapa de acero antidesgaste. Opcionalmente puede suministrarse con parrilla separadora autolimpiante, de inclinación variable. Alimentador vibratorio para descarga accionado mediante correas a motor eléctrico trifásico de 4 CV a 1400 RPM.

