

Plantas  
**Clasificadoras**  
Móviles



AGRETEQ



AGRETEQ

## Serie ESC 250

### ZARANDA CLASIFICADORA

Las zarandas disponibles para esta planta son **ZC 1850 - ZC 1850/3** (1,80 x 5,00 mts; 9 m<sup>2</sup>; hasta 250 Tn/h efectivas). Accionadas por motor eléctrico trifásico de 20 CV a 1400 rpm mediante 3 correas B85.

### CINTAS EXTRACTORAS PLEGABLES

La serie ESC 250 dispone de una variante con cintas plegables hidráulicas, denominada **ESCORPION 250**. Las cintas laterales se pliegan en 4 tramos y son de 24 mt. de ancho, en tanto que la cinta inferior se pliega en 3 tramos y es de 48".



### CINTAS TRANSPORTADORAS

La planta de clasificación ECOCLAS cuenta con una cinta principal para el transporte de los agregados desde la tolva de recepción hasta la zaranda. Cinta Principal: tríos de 40" de ancho y 13,00 mts de largo, accionada mediante reductor pendular acoplado a motor eléctrico trifásico de 10 CV a 1400 RPM.

### TOLVA DE ALIMENTACIÓN

Tolva de hasta 5 m<sup>3</sup> de volumen (enrasado) construida en chapa de acero antidesgaste, con parrilla separadora autolimpiante, de inclinación variable, accionada por dos cilindros hidráulicos comandados a control remoto. Cinta extractora plana de 48" de ancho y 3,50 mts de largo, accionada mediante reductor pendular acoplado a motor eléctrico trifásico de 10 CV a 1400 RPM.

