

Plantas  
**Trituradoras**  
Móviles





AGRETEQ

# PTC 60



## ALIMENTADOR VIBRATORIO

Tolva de hasta 4 m<sup>3</sup> de volumen (enrasado) construida en chapa antidesgaste.  
- Alimentador Vibratorio accionado mediante dos vibradores eléctricos de 3 CV cada uno.  
- Grilla regulable con encausador inferior tipo bypass, para descargar componentes finos fuera del triturador montado.



## ZARANDA CLASIFICADORA ZC 1540

Zaranda de 2 o 3 pisos construidos con mallas metálicas de diversos pasos (6/19/38 mm) montadas con una ligera curvatura que optimiza el uso de los 6 m<sup>2</sup> de superficie de clasificación. Accionada por motor eléctrico de 12,5 CV. Montada sobre cuatro apoyos con triple resorte cada uno.



## TRITURADORES

- Triturador Primario a Mandíbula mod. PE 400 x 600, de hasta 60 Tn/h de capacidad de producción, accionado por motor eléctrico de 50 CV.  
- Triturador secundario de Cono mecánico mod. PYB 600 C, de hasta 60 Tn/h de capacidad de producción, accionado por motor eléctrico de 75 CV.  
- En el caso de requerir trituración primaria y secundaria combinada, se puede suministrar el cono de trituración en chasis independiente.



## ALIMENTADORES

Tolva plegable de hasta 8 m<sup>3</sup> de volumen (enrasado) construida en chapa antidesgaste.  
Alimentador forrado en chapa antidesgaste, accionado mediante motor eléctrico de 15 CV.  
Grilla de 80 mm de separación con encausador inferior tipo bypass para alimentar el triturador o quitar los finos del circuito.



## PESOS Y DIMENSIONES

**Dimensiones en Posición de Trabajo:**  
12,10 mts x 17,50 mts x 5,10 mts  
**Producción Horaria:** Hasta 60 Tn/h  
**Peso Bruto Total (aprox.):** 18500 Kg

