

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

- **Dimensiones:** 3,60 mts x 2,70 mts x 1,20 mts, plegable para transporte. Volumen Geométrico enrasado de 10 m³.
- **Extracción:** mediante alimentador vibratorio de piso con grilla de preselección en el extremo de salida de material.
- **Accionamiento:** dos vibradores adosados lateralmente de 4 CV de potencia cada uno.
- **Medida de Selección en grilla:** hasta 80 mm.
- **Selección de Grilla:** a bandeja construida en chapa de acero tipo XAR PLUS o similar, para transporte a zaranda seleccionadora o clasificación externa.
- **Capacidad de Alimentación:** hasta 100 Tn/h (*)

(*): en función a la granulometría y la frecuencia del alimentador.

TRITURADORA DE MANDÍBULA

- **Tipo y Modelo:** de mandíbula, mod. PE 400 x 600.
- **Tamaño Máx. de Agregado:** hasta 340 mm
- **Sección de Alimentación:** 400 x 600 mm
- **Tamaño de Salida:** 40 a 100 mm (reducción hasta 8 a 1)
- **Accionamiento:** mediante correas acopladas a motor trifásico de 50 CV de potencia.
- **Producción:** hasta 60 Tn/h (Según relación de trituración).
- **Peso del Conjunto:** 6,5 Tn. **Origen:** China

CINTAS TRANSPORTADORAS

- **Cinta Principal:** 36" lisa; reductor pendular; 10 CV de potencia; 0,75 a 1,2 m/seg. Largo 5,00 mts
- **Cintas Extractora:** 24" lisa y 12,00 mts de largo; reductor pendular; 7,5 CV de potencia; 0,75 a 1,2 m/seg; inclinación hasta 24°; disposición de rodillos en dúos a 20°.

CHASIS SOPORTE

- **Chasis:** Construcción soldada en perfiles W 310 x 45, con refuerzos y soportes intermedios de chapa conformada.
- **Sistema de Transporte:** eje tubular de Ø 5" con masas disco de 20", frenos con pulmones doble efecto de 8", frenos de estacionamiento, juego de elásticos.
- **Rodado:** 5 ruedas armadas completas, llantas 20", cubiertas 10.00 x 20 con cámara o radiales equivalentes.
- **Luces y Señalización:** reglamentarias para tránsito conforme normativas de MERCOSUR.



DIMENSIONES Y PESOS

- **Superficie de Trabajo:** 280 m² (17500 x 16000 mm) aprox.
- **Altura de carga de Tolva de Alimentación:** 4980 mm.
- **Alturas de Descarga de Cintas:** 3900 mm
- **Volumen de Material Clasificado:** 3 x 60 m³ = 180 m³
- **Dimensiones:** 12100 x 2500 x 4350 mm.
- **Peso Total del Conjunto:** 20500 Kg



GESTIÓN DE LA CALIDAD
Certificado por IRAM
Norma IRAM-ISO 9001:2015



AGRETEQ S.A.

Ruta Nac. 19 Km. 320 - Parque Industrial
(5125) - Mi Granja - Córdoba - ARGENTINA
(54-351) 4380005

www.agreteq.com

MP 60
Mód. Prim. de
Trituración